

ANTIFOAM

ANTIESPUMANTE Y DESESPUMANTE DE USO UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ANTIFOAM tiene un doble efecto en su aplicación, ya que posee un excelente depresor de espuma, así como también evita la formación de ésta, siendo indicado para cualquier tipo de proceso. Es estable, no presenta separación.

INSTRUCCIONES DE USO

ANTIFOAM es efectivo en un rango de pH de 2 – 12 en un rango de temperatura desde ambiente hasta 130°C.

ANTIFOAM se sugiere dosificar inicialmente entre 0.5 – 1 g/l, diluir previamente para facilitar su incorporación y asegurar su homogeneidad.

Si fuera necesario, debe aumentarse la dosis hasta encontrar la concentración requerida para eliminar la espuma.

PRIMEROS AUXILIOS

Ojos: En caso de Contacto Ocular, lavar con abundante agua por 15 minutos. Consulte al médico.

Piel: En caso de Contacto Dérmico, lave con bastante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.

Ingestión: En caso de Ingestión no induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a un médico inmediatamente.

PRECAUCIONES

Mantener el producto en envase original cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco, lejos de fuentes de calor y con ventilación adecuada. Almacenar en su envase original bien cerrado y a temperaturas entre 5° y 25° C. Es estable durante 6 meses. Almacenar alejado de alimentos. Evitar contacto con ojos y piel. Manipular con guantes de goma y gafas protectoras. No mezclar con otros productos. **Mantener fuera del alcance de los niños.**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Aspecto	Líquido blanco lechoso
2. pH (concentrado)	7,0 a 9,5
3. Viscosidad (Sp2, 50 rpm, 20°C)	400 -1000 cp
4. No volátiles (2h/120°C)	8.0 - 9.0%