

ECOSOLV

SOLVENTE ECOLÓGICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ECOSOLV es un limpiador de piezas mecánicas, plásticas y textiles con una fórmula a base de mezclas de solventes naturales que permite el mantenimiento de equipos, telas plásticas, paneles eléctricos, filtros, motores y partes mecánicas. No daña los polímeros, barnices y esmaltes.

ECOSOLV es un solvente proveniente de polímeros vegetales, no clorado, con un alto punto de inflamación (sobre 80 °C), ideal para usar como desengrasante en la limpieza de motores eléctricos.

ECOSOLV tiene una acción rápida, con un desengrasado de penetración completa y con aroma a solventes cítricos (sin aroma a solventes derivados del petróleo).

ECOSOLV no contienen tetracloruro de carbono, tricloroetileno, bencol o disolventes clorofluorocarbonados. No deja residuos o emite olores desagradables. No es corrosivo para metales, barnices, plásticos, etc. Al tener una evaporación controlada es un producto adecuado para ser utilizado en tinas de inmersión. Esto también influye en que sus vapores no alcanzan los límites de toxicidad cuando se usan en lugares ventilados. Permite formulaciones que cumplen estrictas condiciones reglamentarias. Sin necesidad de cambio de infraestructura y almacenamiento. Excelente comportamiento en épocas y ambientes fríos. Buena lubricación y oxidación. Contribuye a la baja de emisión de carbonos. Reduce el potencial de daño ambiental causado por derrames o fugas.

CARACTERÍSTICAS

Amplia gama de atributos ecológicos amigables. Totalmente compatible con aceite mineral. Bajo punto de congelamiento. Bajo contenido de olores a hidrocarburos. Sin contenido de sulfuros.

INSTRUCCIONES DE USO

ECOSOLV, se puede aplicar por rociador cuando se trata de mantenimiento, o por inmersión en caso de suciedad extrema, limpieza de motores, engranajes, maquinaria pesada para la minería, pesca, silvicultura y otros. Elimina carbón, polvo, grasa, aceite lubricante, etc. ECOSOLV, se utiliza puro.



ECOSOLV, también se puede utilizar en la limpieza de motores eléctricos desarmados por el sistema tradicional de "bañera y cepillo". Además, se puede utilizar en la limpieza del motor mediante el funcionamiento del sistema de chorro de presión.

ECOSOLV, se utiliza limpio. Se puede aplicar por pulverización, inmersión, tela, guaipe o cepillo.

PRIMEROS AUXILIOS

Ojos: En caso de Contacto Ocular, lavar con abundante agua por 15 minutos. Consulte al médico.

Piel: En caso de Contacto Dérmico, lave con bastante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.

Ingestión: En caso de Ingestión no induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a un médico inmediatamente.

Inhalación: Retirar al afectado a un lugar ventilado. Llamar un médico.

PRECAUCIONES

Mantener el producto en el envase original cerrado, etiquetado, en un lugar fresco y seco lejos de fuentes de calor y con ventilación adecuada. **Mantener fuera del alcance de los niños.**

ECOSOLV

SOLVENTE ECOLÓGICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Aspecto	Líquido no viscoso transparente
2. Densidad	0,74 - 0,91
3. Temperatura de inflamación	>80°C ASTM D-92
4. Biodegradable	Si