

Mobil Delvac Super 1200 F2 15W-40

Lubricante para Motores Diesel de Alto Rendimiento.

Mobil Delvac Super 1200 F2 15W-40 es un aceite diseñado para satisfacer las necesidades de lubricación de los motores diesel de alto rendimiento proporcionando una protección demostrada a aquellos motores diesel que funcionan en aplicaciones sometidas a duras condiciones de servicio, ya sean dentro o fuera de carretera. **Mobil Delvac Super 1200 F2 15W-40** se recomienda para uso en una amplia gama de aplicaciones de servicio pesado y de entornos de trabajo que se pueden encontrar en las industrias del transporte, minería, construcción, concreto y agricultura.

APLICACIONES:

- Equipos con motores diesel turboalimentados y de aspiración natural manufacturados por fabricantes Europeos, Japoneses y Americanos.
- Camiones de carga ligera y de carga pesada para transporte por carretera.
- Industrias no relacionadas con el transporte en carretera, tales como: construcción, minería, concreto y agricultura.

PROPIEDADES:

La tecnología de **Mobil Delvac Super 1200 F2 15W-40** proporciona un excelente rendimiento tanto en motores diesel modernos como en los modelos más antiguos. Sus beneficios clave son:

PROPIEDADES:

VENTAJAS Y BENEFICIOS POTENCIALES.

- Estabilidad térmica y a la oxidación.
 - Control de la acumulación de lodos y de la formación de depósitos
- Excelente Detergencia - Dispersancia.
 - Motores más limpios y mayor vida útil.
- Excelente reserva alcalina (TBN).
 - Máxima protección anticorrosiva y manejo de depósitos durante prolongados periodos.
- Estabilidad al cizallamiento, manteniendo el grado de estabilidad durante su vida de servicio.
 - Menor consumo de aceite y mejor protección contra el desgaste.
- Compatibilidad con los componentes.
 - Mayor vida útil de las juntas y sellos.



ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES:

Mobil Delvac Super 1200 F2 15W-40 está recomendado por ExxonMobil en aquellas aplicaciones que requieran:

- **API CK-4/DP2SJ**

Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el Boletín de Seguridad (Material Safety Data Bulletin), el cual puede obtenerse llamando al **600 200 02 02**.

Las características típicas de **Mobil Delvac Super 1200 F2 15W-40**, se muestran en la tabla. Deben entenderse como una guía para la industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Ellas pueden cambiar sin aviso debido a la continua investigación.

"CARACTERÍSTICAS TÍPICAS"		
Mobil Delvac Super 1200 F2 15W-40	Método de Prueba	
Grado SAE		15W-40
Densidad @ 15°C, Kg/Lt	ASTM D-4052	0,88
Viscosidad, cSt @ 40°C	ASTM D-445	108
cSt @ 100°C	ASTM D-445	14,5
Indice de viscosidad	ASTM D-2270	137
Punto mínimo de fluidez, °C	ASTM D-97	-27
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	220
Cenizas sulfatadas, % en peso	ASTM D-874	1,1
TBN, mg KOH/gr	ASTM D-2896	10,3

